

Anti-Seize szerelő paszta

Termék leírása

Az Anti-Seize Metal Paszta egy alumínium tartalmú, rendkívüli kenési tulajdonságokkal. A termék megakadályozza a súrlódást az összeszerelés során, és biztosítja a laza csavarkötést, rendelkező szerelőpaszta hosszú távú hő- és légköri hatás után is. A termék emellett víztaszító összetevőket tartalmaz és véd a korrózió ellen. A tapadása kiváló. A készítményben nincsenek olyan fémek, mint réz, nikkel, molibdén, ólom, cink, króm stb.

Alkalmazási terület

Összeszerelési és tömítésgátló pasztaként alkalmazható

- **Útépítés**
- **Műhelyek**
- **Tengerészeti**
- **Villamos, vasút, metró**
- **Honvédség, repülés**
- **Mezőgazdaság**
- **Acélgyárak**
- **Vegyipari létesítmények stb.**

Alkalmazás

Ha lehetséges először tisztítsa meg az alkatrészeket, és vékony rétegben vigye fel a kenő kívánt felületre. Ne keverje össze a normál zsírokkal. Használható zsírpátronokban és központi zsírzó rendszerekben.



Tulajdonságok	
Szín	Alumínium
Hatóanyag	Viszkózus ásványi olaj, alumínium, szervesen kötőanyagok (beleértve a bentonit agyagot is), adalékok
Sűrűség	Ca 1,1kg/ 1l
NLGI-osztály	2
Hőstabilitás	Kiváló
Termikus alkalmazás	-20°C-+150°C-ig, szilárd komponensek +1700°C-ig

