



DECALCIFIER LIQUID

Leírás

A CA Booster egy professzionális vízkőoldó ipari berendezésekhez, amelyet a vízkő, ásványi maradványok és oxidáció hatékony eltávolítására terveztek. A termék erősen koncentrált, gyorsan és gazdaságosan hat ultrahangos tisztító rendszerekben.

Kézzel felvihető habosítóval, vagy zárt rendszerekben hígított formában.

Biztonságosan használható alumínium, rozsdamentes acél, PVC és gumi tömítések, kerámialapok stb. felületeken. A termék ultrahangos fürdőtisztításra is alkalmas.

Alkalmazási terület

Vízkő, ásványi lerakódások és oxidáció eltávolítására csővezetésekből, radiátorokból, kondenzátorokból, hőcserélőkből, kazánokból, melegvíz-kazánokból, mosogatógépekből, mosógépekből és egyéb ipari berendezésekből.

Eltávolítja a rozsdafoltokat a rozsdamentes acél felületekről is.

A CA Booster egy rendkívül hatékony és erős vizeletkő eltávolító szer.

Minimális erőfeszítéssel használható a WC-k és lefolyók dugulásának megszüntetésére is.

Használati utasítás

Habosítsa fel a terméket a mészszenyezett felületekre és a szennyezett cementfugákra legfeljebb 1:20 hígítási arányban (meleg) vízzel.

Hagyja rövid ideig hatni, majd alaposan öblítse le tiszta vízzel. Szükség esetén ismételje meg.

Ne használja hígítatlanul, kivéve, ha az anyag és az aljzat kompatibilitását előzetesen tesztelték. Gépekben történő használat esetén a hígított terméket öntse a keringető rendszerbe, és hagyja hatni 25-30 percig.

Használat után mindig alaposan öblítse le tiszta vízzel.

NE HASZNÁLJA MÉSZKŐ FELÜLETEKEN, például márványon, betonon, mészkövön, francia kőburkolaton, krómozott felületeken (pl. csaptelepek, szaniterek stb.)!

Vizeletkő eltávolításához: Az eltömődések és a vizeletkő lerakódások biztonságos és hatékony eltávolításához lassan öntse a tisztítószert hígítatlanul a piszoárba, és hagyja hatni néhány percig. Ezután öblítse át kis mennyiségű vízzel, és ellenőrizze, hogy a dugulás feloldódott-e.

Szükség esetén öntsön további hígítatlan terméket a lefolyóba, és hagyja hatni, amíg az eltömődés meg nem szűnik. Makacs lerakódások esetén ismételje meg a folyamatot.

A teljes kezelés után alaposan öblítse le vízzel.

Cikkszám: **KISZERELÉS :**
W 140 605-10 10 LT



DECALCIFIER LIQUID

Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Forma	Folyékony
Szín	Kék
pH-érték (20 °C-on)	kb. < 1,0
Sűrűség (20 °C-on)	kb. 1,18 g/cm ³
Eltarthatóság / Tárolás	2 év / fagymentes helyen

Megjegyzés

A termék használata és/vagy viszonteladása előtt kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapunkat (az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkével összhangban).

Minden információ és illusztráció legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint készült. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az egyes termékek alkalmasságát a tervezett felhasználásra.

Nem vállalunk garanciát ezen információk teljességére vagy pontosságára, és nem vállalunk felelősséget a termék használatáért vagy nem rendeltetésszerű használatáért. A felelősség a termék Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott terjedelemben korlátozódik. Nem vállalunk felelősséget a termék eladásából, viszonteladásából, használatából vagy nem megfelelő alkalmazásából eredő semmilyen kárért vagy következményes kárért.

Cikkszám: **KISZERELÉS :**
W 140 605-10 10 LT