SZIVÁRGÁSKERESŐ SPRAY -15°C

TECHNIKAI ADATLAP

Biológiailag lebomló vizsgálóhab tömítetlenségek, mikroszivárgások és hajszálrepedések kimutatására. Alkalmas csővezetékek (sűrített levegő, oxigén, éghető gázok), nyomástartó edények, kompresszorrendszerek, sűrített levegős fékrendszerek és hegesztőberendezések nyomás alatt álló részeihez, valamint gumiabroncsok és tömlők tömítetlenségeinek vizsgálatára.
DVGW-jóváhagyással.

Tulajdonságok

- ✔ A német gáz- és vízügyi szakmai szervezet (DVGW) jóváhagyásával
- ✔ Biológiailag lebomló
- ✔ Fagyállóság: −15 °C-ig

Alkalmazási terület

- ✔ Mikroszivárgások, hajszálrepedések és tömítetlenségek nyomás alatt álló alkatrészeken

- ✔ Csővezetékek (sűrített levegő, oxigén, éghető gázok)
- ✔ Nyomástartó edények
- ✔ Kompresszorok
- ✔ Sűrített levegős fékrendszerek
- ✔ Hegesztőberendezések
- ✔ Légkondicionáló berendezések

Használati útmutató

A nyomás alatt álló részeket kb. 40 cm távolságból permetezze be. A szivárgást a képződő habbuborékok jelzik. Ezután öblítse le vízzel.

Műszaki adat	Érték
Sűrűség / mérési körülmények	1,03 g/cm³ / 20 °C-on
PH-érték	9



Cikkszám:
W 150 150

Kiszerelés
400ml

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS: Ez az információ segítséget nyújt annak megítéléséhez, hogy termékeink alkalmasak-e a tervezett felhasználásra. A felhasználó viseli az ezzel kapcsolatos valamennyi kockázatot és felelősséget. A termékekre sem kifejezett, sem hallgatólagos garancia vagy nyilatkozat nem vonatkozik. Az eladó kizárólagos kötelezettsége az olyan termékmennyiség cseréje, amelyről bebizonyosodik, hogy lényegesen nem felel meg a gyártó legfrissebb adatlapján közölt adatoknak. Az eladó nem felel semmilyen közvetlen vagy következményes vagyoni veszteségért vagy kárért, amely a termék használatából vagy használhatatlanságából ered. Semmilyen törvény vagy szabadalom általi védelem nem vélelmezhető; minden szabadalmi jog fenntartva. Lásd a biztonsági adatlapot.