

FESTÉK, TÖMÍTÉSELTÁVOLÍTÓ SPRAY**Jellemzők:**

A készítmény alkalmas oldószer alapú keményített ragasztók, festékek, olajszen-maradványok, zsírok, olajok, tömítések,

gyanták, kátrány és bitumen eltávolítására fémről, kerámiáról,

üvegről, PE-ről, PP-ről és fáról. Nem alkalmas 2-komponensű festékrendszerekhez és japán bevonatokhoz.

Használat előtt feltétlenül ellenőrizze az alkalmasságot egy rejtett helyen.

Működési tartomány/alkalmazás:

A nem kezelendő felületeket gondosan fedje le és takarja le. A legjobb eredmény érdekében az aeroszolos flakont 15-25 °C-on használja, és használat előtt erőteljesen rázza fel.

Körülbelül 20-30 cm távolságból permetezze a felületekre vagy az eltávolítandó maradványokra. Körülbelül 5 perces reakcióidő (duzzadás) után távolítsa el a kezelt anyagot egy spatulával vagy tiszta ruhával. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot. Feltétlenül viseljen munkakesztyűt és védőszemüveget, és tisztítsa meg a használt eszközöket közvetlenül használat után.

Technikai Adat:

Szín	Fehér
Szag	Jellemző

Cikkszám: W 170 100
Csomagolás: 400ML