TECHNIKAI ADATLAP

PTFE SZÁRAZ KENŐANYAG SPRAY



Jellemzők:

- A PTFE-por és szilikonolaj alapú PTFE-spray színtelen kenőanyag, csúsztató- és elválasztószer fémek, gumi, műanyagok és egyéb anyagokhoz.
- -50 °C és +260 °C közötti hőmérséklet-tartományban ellenálló.
- Zsírmentes, tapadásgátló, szennyeződés-, por- és víztaszító.

- Hosszú távú kenést és védelmet biztosít.

- Megakadályozza a kopást és az összetapadást.
- Megszünteti a súrlódást, az akadásokat, valamint a nyikorgó és recsegő zajokat.

Működési terület:

A PTFE-Spray szinte minden területen alkalmazható (különösen ott, ahol a szennyeződésveszély miatt nem használhatók ásványi olajok vagy MoS_2): az elektrotechnikában és a gépiparban, a műanyag-feldolgozásban, a papírfeldolgozásban, a textiliparban stb.



- vezetőpályák és vezetékek
- szállítószalag, fogaskerék-meghajtások és ventilátor-hajtószíjak
- láncok, csapágyak, kábelek és vágószerszámok
- zárak, zsanérok, csatlakozások, pedálok és ablakmeghajtók

Alkalmazás:

Használat előtt alaposan rázza fel az flakont. Permetezze be a kezelendő alkatrészeket, majd ellenőrizze, hogy a kenés megfelelő-e. Szükség esetén ismételje meg a kezelést.

Műszaki adatok:

Szín	Fehéres
Szag	Benzinszerű
Sűrűség 20 °C-on	0,60191 g/cm³
Hőmérséklet-ellenállóság	-50 °C-tól +260 °C-ig

Cikkszám:
W 150 130

Kiszerelés:
400 ML