

Leírás és felhasználás:

Szintetikus szilikonzsír kis mennyiségű szilárd, erősen diszpergált sűrítővel. Olyan alkatrészek kenésére, amelyekhez élelmiszeripari minőségű kenőanyagok szükségesek. A termék tökéletesen alkalmas műanyag/műanyag, fém/műanyag, kerámia/műanyag és kerámia/kerámia kombinációkhoz. Kompatibilis szinte minden műanyaggal és elasztomerrel, beleértve a PC-t és az EPDM-et is.

Magas hőstabilitás
Kiváló víz- és gőzállóság +140°C-ig
A legtöbb műanyaggal és elasztomerrel kompatibilis
Magas viszkozitási indexű alapolaj
Fiziológiailag ártalmatlan
Nagyon jó alacsony hőmérsékleti teljesítmény
NSF H1 regisztrációs szám: 161314



Műszaki tulajdonságok:

Szín:	Könnyű, átlátszó	
Sűrűség 20°C-on:	980 kg/m ³	
NLGI-osztály:	1-2	DIN 51818
Viszkozitás 25°C-on:	350 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viszkozitás 40°C-on:	260 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Viszkozitási index:	>300	DIN ISO 2909
Oxidációs stabilitás 100 óra, 100°C:	<0,1 bar	DIN 51808
Penetráció:	280-300 1/10 mm	DIN ISO 2137
Cseppenéspont:	nincs °C	DIN ISO 2176
Áramlási nyomás -30°C-on:	< 1400 hPa	DIN 51805
Víztartalom:	< 200 ppm	DIN 51777
Vízállóság:	0-90	DIN 51807
Hőmérséklet-tartomány:	-50°C és 200°C között	

Felhordás:

A Silicone Grease H1 felhordható hagyományos rendszerekkel, ecsettel, spatulával vagy a szokásos kenőberendezésekkel.

Ha a terméket élelmiszerrel érintkező alkalmazásokban használják: A felhasznált mennyiségnek a kezelt berendezésen a kívánt műszaki hatás eléréséhez szükséges minimumnak kell lennie. Ha a terméket rozsdagátló filmként használják, azt a berendezés újbóli üzembe helyezése előtt lemosással vagy letörléssel el kell távolítani.

Cikkszám :	Tartalom:
W 150 212-1	1 kg
W 150 212-25	25 kg

FONTOS FELHÍVÁS: Az itt megadott információk célja, hogy segítsenek meghatározni, hogy a termékeink alkalmasak-e a kívánt felhasználásra, és mindenkor a felhasználó felelős az ezzel kapcsolatban hozott döntésekért. Ezekre a termékekre nem vállalunk garanciát vagy felelősséget, sem kifejezetten, sem pedig hallgatólagosan. Az értékesítő kizárólagos kötelezettsége a termék azon mennyiségi tételének a cseréje, amelyről bizonyítást nyer, hogy alapvetően nem felelt meg a Gyártó legfrissebb műszaki adatlapjában közölt adatoknak. Az értékesítő nem felelős semmilyen anyagi veszteségért vagy károkért, sem közvetlenül vagy közvetetten a termék használata vagy a használat meghúsolása okán. Semmilyen törvény vagy szabadalom alapján nem érvényes semmilyen jogvédelem, és minden szabadalmi jogot fenntartunk. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot.