

## Szilikon spray



## Jellemzők:

Optimális csúszási és kenési jellemzők.

Megakadályozza a beragadást.

Megakadályozza a kopást és megszünteti a kellemetlen csikorgó hangokat.

Rendkívül jó hőállóság  
-50°C és +250°C között.

Színtelen, nem foltosodik.

Különösen felhasználóbarát és biztonságos a használata.

Jó anyagkompatibilitás.

Nedvességtaszító, védi a gumi, és műanyag alkatrészeket.

Nagyon jó ápolási tulajdonságok és tartós védelem.

## Működési tartomány:

Csúszóanyagként és kenőanyagként minden mozgó gépkomponenshez, különösen műanyagokhoz, járműgyártáshoz, élelmiszer- és csomagolóiparhoz, valamint a nyomda- és papíriparhoz. Penészleválasztóként a műanyagiparban, felületvédelemre és ápolásra.

## Alkalmazás:

Szükség esetén tisztítsa meg a kezelendő felületet. Egyenletesen permetezzen kb. 20 cm.

## Műszaki adatok:

Szín	színtelen
Szag	semleges
Sűrűség, 20 °C	0,748 g/cm <sup>3</sup>
Üzemi hőmérséklet	-30°C és +150°C között
Lobbanáspont	> 250 °C

Cikkszám:  
W 160 112

Kiszereelés:  
500 ml