

XCP[™]
PROFESSIONAL

GREEN[™]
ONE



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TÖBBCÉLŰ SPRAY

Az XCP[™] GREEN ONE[™] egy nagy teljesítményű, többcélú spray - bioalapú, fenntartható összetevőkből -, amelyet úgy terveztek, hogy behatoljon, kenjen, kiszorítsa a nedvességet, valamint tisztítsa és védje a korrózió ellen. Alkalmazások széles körében nyújt maximális teljesítményt. Használja anyákon, csavarokon, szelepeken, láncokon, csapágyakon, tengelykapcsolókon, karokon, záracon, zsanérokon, kábeleken, csigákon, csörlőkön, pedálok hajtókarjain, váltószerelvényeken, fogaskerekes mechanizmusokon és még sok máson!

JELLEMZŐK:

- **Lazít:** A nagy teljesítményű XCP[™] formula piacvezető penetrációt biztosít beragadt, megragadt vagy összerozsdásodott fém alkatrészek és mechanikai berendezések gyors meglazításához és oldásához, beleértve az anyákat, csavarokat, szelepeket, csapágyakat, tengelykapcsolókat stb.
- **Kenőanyag:** Az XCP[™] aktív összetevői a felhordás után vékony, színtelen, lágy bevonatot képeznek, amely segít az alkatrészek lazaságát és korróziómentességét biztosítani.
- **Tisztít és véd:** Az XCP[™] aktív összetevői bejutnak a szennyeződés, a kosz és a zsír alá, ami megkönnyíti a tisztítást, és egy puha védőréteget képeznek, amely védelmet nyújt a rozsdá és a korrózió ellen.
- **Kiszorítja a nedvességet:** Az XCP[™] formula gyorsan kiszorítja a vizet, lehetővé téve a nedvesség okozta elektromos rövidzárlatokat "".

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Autóipari karbantartás
Kerékpár/motor karbantartása
Csónakázás és vízi sportok
Mérnöki tevékenység és ipar
Légiközlekedés és úrhajózás
Katonai és lőfegyverek
Horgászfelszerelés és felszerelés

Nyomdai berendezések és gépek
Mezőgazdasági gépek
Hőszállító berendezések
Garázs és műhely
Otthon és kert
Tengeri és offshore
Közművek karbantartása

Bányászat és kőbányák
Építés
Lakóautók/lakókocsik
Hobbi és kézművesség
Berendezések, felszerelések és szerszámok
És még sok más...

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK:

- Szag: jellegzetes Megjelenés: zöld
- oldat Olvadáspont: < -6°C / < 21.2°F
- Dinamikus viszkozitás 25°C / 77°F:
- 10,0 mPa s Kinematikai viszkozitás
- 25°C / 77°F: 11,2 mm²/s
- Vízoldhatóság: <1 g/l
- Fajlagos sűrűség: kb. 0,89 g/cm⁽³⁾.
- Lobbanáspont: 176°C / 349°F (CC)
- Száraz filmvastagság: <1 μm
- Lefedettség: /L: 332 m²/L
- SZILIKONMENTES



KOMPATIBILITÁS ÉS TÁROLÁS:

XCP™ GREEN ONE™ alkalmas fémfelületeken. Használat előtt kompatibilitásvizsgálat ajánlott minden nem fém és/vagy bevonatos felület esetében. Szobahőmérsékleten és ne közvetlen napfényben tárolja. A tartályokat zárva kell tartani, és a felhasználóknak használat előtt meg kell nézniük az alkalmazási előírásokat és az anyagbiztonsági adatlapot. Az anyagbiztonsági adatlap beszállítójánál és/vagy a www.xcp-protection.com .weboldalon kapható

KEZELÉS:

Aeroszol spray

- Veszély: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Gyermekek elől elzárva tartandó. Rendkívül tűzveszélyes gáz. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja. Nyomás lévő alatt gázt tartalmaz: hő hatására robbanhat. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni Védje napfénytől.

Ne lyukassza ki vagy égesse el még használat után sem. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését. Nem érheti 50°C feletti hőmérséklet

- HMIS: H-1; F-4; R-0; PP-X

Triggeres permetező/utántöltő tartályok

- Gyermekek elől elzárva tartandó.

Használat előtt olvassa el a címkét.

Tartsa távol a szemektől. Ha szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel. Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét.

- HMIS: H-0; F-0; R-0; PP-X

CSOMAGOLÁS:

- 400ml / 13.5 fl oz aeroszolos doboz

- 500ml / 16.9 fl oz indító szórófejes flakon

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

 www.supertechungary.com

 www.facebook.com/xcpproessional

 www.twitter.com/xcppro



XCP KORRÓZIÓS TECHNOLÓGIÁK

(A Marott Graphic Services (UK) Ltd. kereskedelmi részlege.)

Spott Road Industrial Estate, Dunbar, East Lothian, EH42 1RS, Skócia

T: +44 (0) 1368 862 082 F: +44 (0) 1368 864 491 E: info@xcp-protection.com

www.supertechungary.com

