

**WETOX PICKLING PASTE****Jellemzők:**

Gél állagú tisztítószer rozsdamentes hegesztés utáni felületek tisztítására. Semmilyen módon nem engedi meg a sárgulást és a rozsdaképződést. Különösen ideális ipari konyhai berendezések gyártásához. Ecsettel vihető fel a felületekre. Különösen alkalmas hegesztési, lágyítási, oxidációs és rozsdafoltok eltávolítására. Az egyenletes kezelés elérése érdekében a pácolás előtt célszerű zsírtalanítani és fertőtleníteni a felületet.

**Felhasználás:** *Tiszta állagú terméként használható. Keverje össze a terméket egy műanyag vagy rozsdamentes acél rúddal, soha ne vasból készült rúddal, amíg homogén állagú nem lesz. Saválló ecsettel vigye fel a felületre. A jó pácolás ideje néhány perctől 1 óráig terjedhet a hegesztés típusától, a kezelendő anyagtól és a hőmérséklettől függően. Ne vigye fel a terméket forró felületre (> 35 °C), és ne hagyja megszáradni a felvitel után. A reakcióidő letelte után alaposan mossa le hideg, tiszta vízzel, lehetőség szerint nyomás alatt. A mosóvíznek csapvíznek kell lennie, és nem tartalmazhat 70 mg/l-nél nagyobb vas- és kloridion-koncentrációt (vezetőképesség,  $\chi < 450 \mu\text{S}$ ). A termék, ha megfelelően leöblítették, nem hagy maradványokat a felületen. A pácolás után ajánlott passziváló kezelést végezni a felületen a korrózióállóság növelése érdekében.*

Lejárat dátum (lezárt tartályban): 2 év

**Fizikai tulajdonságok**

Szín:	Zöld
Szag:	Jellegzetes
Sűrűség(@20°C):	1.25 g/cm <sup>3</sup>
Ph-érték:	< 1

Cikkszám:      Kiszerezés:

W140 618      2 kg

**FONTOS FELHÍVÁS:** Az itt megadott információk célja, hogy segítsenek meghatározni, hogy a termékeink alkalmasak-e a kívánt felhasználásra, és mindenkor a felhasználó felelős az ezzel kapcsolatban hozott döntésekért. Ezekre a termékekre nem vállalunk garanciát vagy felelősséget, sem kifejezetten, sem pedig hallgatólagosan. Az értékesítő kizárólagos kötelezettsége a termék azon mennyiségi tételének a cseréje, amelyről bizonyítást nyer, hogy alapvetően nem felelt meg a Gyártó legfrissebb műszaki adatlapjában közölt adatoknak. Az értékesítő nem felelős semmilyen anyagi veszteségért vagy károkért, sem közvetlenül vagy közvetetten a termék használata vagy a használat megfiúsulása okán. Semmilyen törvény vagy szabadalom alapján nem érvényes semmilyen jogvédelem, és minden szabadalmi jogot fenntartunk. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot.

## WINKEL WETOX

**A WINKEL WETOX egy pácológél hegesztési, lágyítási oxidok és rozsda eltávolítására.**

**Az egyenletes kezelés érdekében a pácolás előtt ajánlott zsírtalanítani és fertőtleníteni a felületet.**

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**A WINKEL WETOX-ot eredeti állapotában kell használni. Keverje össze a terméket, hogy visszanyerje homogenitását, műanyag vagy rozsdamentes acél rúddal, soha ne vasból készülttel. Vigye fel a felületre saválló ecsettel. A jó pácolás ideje néhány perctől 1 óráig terjedhet a hegesztés típusától, a kezelendő anyagtól és a hőmérséklettől függően.**

**Ne vigye fel a terméket forró felületre (> 35 °C), és ne hagyja megszáradni a felvitel után.**



A reakcióidő letelte után alaposan öblítse le hideg, lehetőleg tiszta vízzel nyomás alatt. A mosóvíznek csapvíznek kell lennie, és nem tartalmazhat 70 mg/l-nél nagyobb koncentrációban vas- és kloridionokat (vezetőképesség  $\chi < 450 \mu\text{S}$ ).

A termék, ha megfelelően leöblítik, nem hagy maradványokat a felületen.

A pácolás után ajánlott passzíváló kezelést végezni a felületen a korrózióállóság növelése érdekében.

**FONTOS FELHÍVÁS:** Az itt megadott információk célja, hogy segítsenek meghatározni, hogy a termékeink alkalmasak-e a kívánt felhasználásra, és mindenkor a felhasználó felelős az ezzel kapcsolatban hozott döntésekért. Ezekre a termékekre nem vállalunk garanciát vagy felelősséget, sem kifejezetten, sem pedig hallgatólagosan. Az értékesítő kizárólagos kötelezettsége a termék azon mennyiségi tételének a cseréje, amelyről bizonyítást nyer, hogy alapvetően nem felelt meg a Gyártó legfrissebb műszaki adatlapjában közölt adatoknak. Az értékesítő nem felelős semmilyen anyagi veszteségért vagy károkért, sem közvetlenül vagy közvetetten a termék használata vagy a használat meghíúsulása okán. Semmilyen törvény vagy szabadalom alapján nem érvényes semmilyen jogvédelem, és minden szabadalmi jogot fenntartunk. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot.

Különleges figyelmeztetések:

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a vonatkozó biztonsági adatlapot (678. hivatkozási szám).

A kezelőnek viselnie kell az előírt DPI-t, a biztonsági adatlap 8. szakaszában leírtak szerint.

A terméket nem szabad közvetlen napfényben használni, illetve 35 °C feletti hőmérsékletű termékeken sem.

A WINKEL WETOX pácolószer, és matt vagy fénytelenítheti a fényes felületet. Kerülje a termék közvetlen napfényben való tárolását vagy hőhatásnak való kitételét.

A mosóvizet a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell összegyűjteni és kezelni.

(A VÍZZEL VALÓ HÍGÍTÁS NEM AJÁNLOTT. HA VÍZZEL SZERETNE HÍGÍTANI, KÉRJÜK, KÉRDEZZE MEG AZ ARÁNYT.)

Lejárat dátum (lezárt tartályban): 2 év



**FONTOS FELHÍVÁS:** Az itt megadott információk célja, hogy segítsenek meghatározni, hogy a termékeink alkalmasak-e a kívánt felhasználásra, és mindenkor a felhasználó felelős az ezzel kapcsolatban hozott döntésekért. Ezekre a termékekre nem vállalunk garanciát vagy felelősséget, sem kifejezetten, sem pedig hallgatólagosan. Az értékesítő kizárólagos kötelezettsége a termék azon mennyiségi tételének a cseréje, amelyről bizonyítást nyer, hogy alapvetően nem felelt meg a Gyártó legfrissebb műszaki adatlapjában közölt adatoknak. Az értékesítő nem felelős semmilyen anyagi veszteségért vagy károkért, sem közvetlenül vagy közvetetten a termék használata vagy a használat meghíúsulása okán. Semmilyen törvény vagy szabadalom alapján nem érvényes semmilyen jogvédelem, és minden szabadalmi jogot fenntartunk. Lásd az Anyagbiztonsági Adatlapot.